

HT-050

HT-050
HT-050RT
HT-050ES

Maksimum chłodu dla małych izoterm.

HT-050



Waga ~ 18kg
Skrapacz czolowy

HT-050RT



Waga ~ 16kg
Skrapacz dachowy

HT-050ES



Waga ~ 20kg



Waga ~ 55kg

Ultra płaski parownik sufitowy zapewniający maksymalne wykorzystanie ładowni.
Wysoka wydajność wentylatorów gwarantująca szybkie schładzanie izoterm.

Opcja: podwieszany układ zasilania postojowego.

Specyfikacja

Kompletacja

- * Skraplacz
- * Płaski sufitowy parownik
- * Sprężarka
- * Zestaw montażowy
- * Sterownik

Czynnik chłodniczy
R404a

Sprężarki

- * Sanden 505, 6 cylindrów, 87cm³
- * Seltec TM-13HD, 6 cylindrów, 138cm³
- * Seltec TM-15HD, 6 cylindrów, 147cm³ (HT070)

Wydajność agregatu przy temp. 38°C

Czynnik	Temperatura [°C]	Wydajność (droga) HT-050 / HT-050RT		Wydajność (sieć) HT-050RT	
		[W]	[kcal/h]	[W]	[kcal/h]
R404a	1,7	2 638	2 268	1 465	1 260
	-17,8	1 231	1 058	1 114	958
	-29,0	879	756	586	504